

简介：日本原装进口,能印刷各种吊牌纸。能印刷各种薄纸。装载細密印字,装载高速接口,小型、轻便。

特色：高速打印,双轮送料,打印顺畅

材质：适合各种厚薄的材料。

1. 装置概要

- 能印刷吊牌纸以及薄纸的热敏打印机。
- 能高速、高品质印刷。
- 又小型、又轻便,能简单设置。

2. 特长

- 能印刷各种吊牌纸。
- 能印刷各种薄纸。
- 装载細密印字(12 dot/mm)。
- 装载高速接口(USB 2.0)。
- 小型、轻便。

3. 用途

- 衣服吊牌的印字
- 卡类纸印字
- PVC卡类印字

详细介绍：

印刷方式 热转印/热敏印刷方式

印刷密度 12点/mm(相当于305dpi)

印刷速度 相当于100mm/sec(指定纸紙、指定碳带使用时)

印刷区域(宽度)100×(长度)206mm(热时剥离时)

纸的尺寸(宽度)25~100mm

(长度)50~210mm

纸的厚度 114.7g/m²(最薄)~400g/m²(最厚)

碳带规格 碳带的长度:300m,卷的方向:内卷,

纸芯的内径:25.4mm±0.3mm

碳带的类型:边压式或悬压式高速碳带

* 建议客户使用原厂推荐型号或在使用前测试可行性。

传送方式 滚轮送纸

取出方式 上滚轮取出方式

分离方式 摩擦滚轮分离方式

堆叠方式 自然落下式

装纸台的规格 110mm(宽度)100mm(高度)

接口 USB 2.0

输入电源 AC 220V±10% 50/60Hz±2Hz

温度 使用时 5℃~35℃ 保管时 -10℃~50℃

湿度 使用时 35%~85% 保管时 30%~90%

环境要求 少尘埃并且清洁的地方

机器尺寸 T. B. D

重量 T. B. D