



**Card
Printer
Solutions**

*i*series™

P330i Card Printer



同类产品中，可靠性最高、
扩展性能最好的卡片打印机

Zebra P330i 是 Zebra 最受欢迎的卡片打印机家庭中的最新成员，全球安装了数以万计的此类打印机。P330i 打印机专为具有较高要求的环境设计，性能可靠，适用于打印量大的场合；具有网络连接及卡片编码扩展功能，完全可以满足您的特定需求。该型打印机价格适中，使用方便，是高端卡片打印机中的佼佼者。



适用于：

- 员工身份卡
- 学生及教职员工身份卡
- 出入控制卡
- 个人会员及忠诚卡
- 礼品卡
- 来宾身份卡
- 政府许可证
- 专利申请中

富于创新 易于操作

- >> 即插即用USB接口，或带有以太网接口的USB接口，操作简单，配置方便
- >> 打印头托架开口大，便于更换色带
- >> 16 位液晶显示屏可显示打印机的状态和出错信息
- >> 卡片盖采用半透明式设计，盒中卡片的供应情况一目了然，打印过程中可以添加空白卡片

编码及网络连接扩展选配件

- >> 三轨磁条编码(HiCo/LoCo)
- >> 接触式及非接触式智能卡编码功能
- >> 内置10/100以太网接口，无需第三方外部设备，即可实现网络打印，内置网络打印机管理功能

灵活可靠

- >> 采用创新性倾斜式进卡设计,降低了拒卡率*
- >> 采用打印头自动对齐式设计,为获得始终统一的打印质量提供了保证

高性能

- >> 色彩鲜明、逼真
- >> 卡片打印量大
- >> 大容量进卡器

i 系列打印机*的功能

- >> 自动色彩优化和驱动配置
- >> 增强型色带设计，保证了完美的色彩输出
- >> 色带图像计数器，色带耗尽提醒功能

*专利申请中

P330i

印卡机产品规格



一般规格

- » 16位LCD显示
- » Windows®2000和Windows®XP驱动程序
- » 双向驱动通信
- » 打印机一年质保

打印规格

- » 彩色颜料升华或单色热传输打印
- » 每小时可打印高达144张全单面卡片 (YMCKO)
- » 6秒/张、树脂黑 (K) 打印
- » 300dpi (11.8点/毫米) 打印分辨率

条码规格

- » 39码、128B和128C码, 带和不带校验数位
- » 2/5和2/5隔行扫描
- » UPC-A、EAN8和EAN 13
- » 可用Windows驱动程序打印PDF-417 2D条码和其它符号

卡片规格

- » 类型: PVC, 合成PVC, 粘合剂涂底
- » 卡片重量/长度: ISO CR-80-ISO 7810, 2.12英寸 (54毫米) x 3.38英寸 (86毫米)
- » 磁条: ISO 7811 标准磁条
- » 智能卡接触式和非接触式
- » 卡厚: 10密耳 (.25毫米) ~ 60密耳 (1.524毫米) (+/-10%)
- » 进卡器容量: 100张 (30密耳) or 220张 (30密耳)
- » 输出卡槽容量: 100张 (30密耳)

通信接口

- * 附送USB 1.1 (USB 2.0 兼容) 电缆
- * 可选内置10/100 Mbps 以太网接口



Zebra P330i 卡片打印机的软件驱动程序经过测试, 符合微软® Windows®规范。微软(Microsoft)、Windows及Windows徽标为美国及/或其他国家微软公司的商标或注册商标。

www.zebracard.com

色带规格*

- » i Series™ 打印机全色打印时, 需要使用i系列色带
- » YMCKO: 200 面/卷
- » 1/2面板全色YMC KO: 450 面/卷
- » KdO: 500 面/卷
- » KrO: 500 面/卷
- » 上光台片: 清晰全息打印: 350 面/卷
- » 单色打印: 1000 面/卷
- » 支持的单色色彩: 黑, 红, 蓝, 青, 银, 金、白和灰色



* 为了使打印机达到最佳性能, 请使用纯正的Zebra耗材。

机械规格

- » 宽: 18.2英寸 (462毫米)
- » 厚: 9.4英寸 (239毫米)
- » 高: 10.1英寸 (256毫米)
- » 重: 15.5磅 (7.0千克)

电气规格

- » 100 ~ 240V交流电, 50 ~ 60Hz (自动变频)
- » 16Mbit图像存储标准
- » 符合FCC B级、CE、UL、CUL和CCC标准

环境规格

- » 工作温度: 60 °F ~ 86 °F (15 °C ~ 30 °C)
- » 工作湿度: 20% ~ 65%无凝结
- » 存放温度: 23 °F ~ 158 °F (-5 °C ~ 70 °C)
- » 存放湿度: 20% ~ 70%无凝结
- » 通风条件: 自由空气

选项

- » 内置式 10/100 以太网接口
- » 智能卡接触式-ISO 7816 编码器 (仅限30密耳卡)
- » 智能卡MIFARE®/DESFire和HID iClass® 编码器 (仅限30密耳卡)
- » 三轨磁条编码器 (仅限30密耳卡) HiCo/LoCo
- » 大容量进卡器 (220张)
- » 清洁耗材

Zebra纯正耗材

- » 正确选择卡片打印机耗材是非常重要的。它是影响打印可靠性和一致性的主要因素。Zebra纯正耗材能够达到苛刻的质量标准, 经测试证明, 能够使Zebra卡片打印机获得最佳性能。



Zebra技术公司经ISO 9001认证, 版权归©2005 ZIH 公司
除非另行说明, 文中所列的配置仅适用于具备标准功
能的基本样机。技术规格可在未通知的情况下随时变更。
所有品名和品牌是相应公司的商标, 版权所有。本文中使
用的所有版权、商标、服务标记已经所有人注册登记。
上述权利不得侵犯。 Part No. P330i-05/06

北美地区

Zebra 技术公司
卡片解决方案
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
美国
电话: +1 805 579 1800
传真: +1 805 579 1808
美国免费电话: 800 452 4056
电子邮件: cards@zebracard.com

欧洲、中东及非洲

Zebra 技术公司
卡片解决方案
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, 英国
电话: +44 870 241 1527
传真: +44 870 241 0765
电子邮件: eurosales@zebracard.com

中国地区 (Zebra 技术公司印卡机解决方案)