



上海颀科包装机械有限公司

SHANGHAI JIE DEPARTMENT OF PACKAGING MACHINERY CO. LTD.

上海颀科包装机械有限公司是专业生产从事生产全自动包装设备企业，是上海市包装行业重点企业。颀科人始终秉承“为客户创造价值”的企业理念，致力于包装自动化系统的研制、开发和应用。励精图治打造了业知名的“颀科”品牌。同时，公司积极提升服务质量，以完善的售后服务让广大用户无后顾之忧！

市场为本，用户第一；

诚信为本，互利双赢；

让我们携手并肩共创辉煌！

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepack.com

JK-200（自动高台型）

技术参数

机械尺寸：W1410*D600*H1540MM

重量：280kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：0.85KVA, 1/3ph, 50HZ

捆包速度：2.3sec/min. acycle

弓架尺寸：W650-2850*H250-1400 mm

捆紧力：5-80kg

台面高度：820mm



特性

本机是最通用的机型，捆包速度快，故障率低，适用范围最广泛。

本机系列均为凸轮结构，操作简单，保养容易；较半自动捆扎机牢固，工作效率高。

储带量可根据弓架尺寸自由调整，弓架尺寸可以按客户需求自由选择。

捆扎形式：平等1~多道，有手动、自动连打、球开关、脚踏开关。

JK-200L（自动低台型）

技术参数

机械尺寸：W1880*D600*H1542MM

重量：280kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：0.85KVA，1/3ph, 380v, 50HZ

捆包速度：2.3sec/min. acycle

弓架尺寸：W650-2850*H250-1400 mm

捆紧力：5-80kg

台面高度：450mm



特性

本机是最通用的机型，捆包速度快，故障率低，适用范围最广泛。

本机系列均为凸轮结构，操作简单，保养容易；较半自动捆扎机牢固，工作效率高。

储带量可根据弓架尺寸自由调整，弓架尺寸可以按客户需求自由选择。

捆扎形式：平等1~多道，有手动、自动连打、球开关、脚踏开关。

JK-300（自动侧捆型）

技术参数

机械尺寸：W1610*D625*H1770MM

重量：255kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：0.85KVA, 1/3ph, 50HZ

捆包速度：2.5sec/min. cycle

弓架尺寸：W400-2000*H650-2450 mm

捆紧力：5-80kg

粘合高度：690mm

弓架内框距地面：255 mm



特性

本机专门为大型较重的物品（如空调、冰箱、摩托车、冰柜、酒柜等）捆包而设计

本机采用侧面热熔接，弓架尺寸的选择范围大，与其它机型比较，更适合捆扎纸箱底部不平整的包装物，如纸托、木托、泡沫底托等物体

台面高度可按照各种输送机的高度要求调节配套

捆扎形式：手动、脚踏开关

JK-300A（无人化侧捆型）

技术参数

机械尺寸：W1830*D625*H1770MM

重量：280kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：0.85KVA, 1/3ph, 380v, 50HZ

捆包速度：2.5sec/min. acyle

弓架尺寸：W400-2000*H650-2450 mm

捆紧力：5-80kg

粘合高度：690mm（烫头离地面的高度）

弓架内框距地面：255 mm



特性

本机专门为大型较重的物品（如空调、冰箱、摩托车、冰柜、酒柜等）捆包而设计，

机器前后可接驳输送线或电眼设备，使捆包实现自动化或完全无人化全自动作业

本机采用侧面热熔接，弓架尺寸的选择范围大，与其它机型比较，更适合捆扎纸箱底部不平整的包装物，如纸托、木托、泡沫底托等物体

台面高度可按照各种输送机的高度要求调节配套

捆扎形式：手动、脚踏开关、平等1~多道或自动光电控制1~4道可选

JK-55AR（无人化高台型）：

技术参数

机械尺寸：W1629*D700*H1520MM

重量：315kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：1.5KVA, 1/3ph, , 50HZ

捆包速度：2.5sec/min. acyle

弓架尺寸：W650-1650*H250-1400 mm

捆紧力：5-80kg

台面高度：820mm(加装高度可调节固定脚)

台面滚动有效宽度：720mm（弓架长度比滚筒长 130mm）



特性

本机专门为全自动捆包设计，桌面带动力滚筒，适合衔接动力输送线/流水线实现完全无人化作业

捆包物大小，轻重，可依客户需要而设计

驱动部份防尘盖，采用特殊设计，运转无声有力，附自动停机功能，省电

捆扎形式：手动平行1~多道，光电控制1-2道3-6道可选择

JK-55ARL（无人化低台型）

技术参数

机械尺寸：W1879*D700*H1566MM

重量：315kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：1.5KVA , 1/3ph, 50HZ

捆包速度：2.5sec/min. acyle

弓架尺寸：W650-1650*H250-1400 mm

捆紧力：5-80kg

台面高度：450mm(加装高度可调节固定脚)

台面滚筒有效宽度720mm（弓架长度比滚筒长130mm）

特性

本机专门为全自动捆包设计，桌面带动力滚筒，适合衔接动力输送线/流水线实现完全无人化作业

捆包物大小，轻重，可依客户需要而设计

驱动部份防尘盖，采用特殊设计，运转无声有力，附自动停机功能，省电

捆扎形式：手动平行1~多道，光电控制1-2道3-6道可选择



JK-130A（栈板捆包型）

技术参数

机械尺寸：W1872*D550*H1536MM

重量：150kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电源：1ph/220v/50HZ

弓架尺寸：无

粘合高度：542 mm（最小捆包高度：600 mm）

捆紧力：5-80kg

键槽尺寸：1M、1.2M

要求：包装栈板的穿键槽有效高度 \geq 80mm（穿键槽到地面的高度）



特性

本栈板穿箭式打包机是我公司研制出专门用于大型栈板重物的自动捆包设备，产品具有性能稳定，高效节能，结实耐用等特点。

使用本机能克服大型栈板重物手工打包速度慢，打包效果差等缺点，有效地提高其捆包物效率及效果，捆包后的栈板能更方便、安全地运输、广泛应用于生产、贸易、商业等诸多领域。

本机较手动工具维修容易，操作简单，价格更实惠。

JK-770A（自动栈板穿件型）

技术参数

电流、功率：380V/50-60Hz、2KW

打包速度：15 秒/捆

框架尺寸：1200*1200mm（可定制）

捆紧力：5-80kgs(可调)

打包带要求：宽为9-18（±0.1）mm

厚为 0.6-1.0（±0.1）mm

捆扎型式：平行 1-多道, 标准 2 道；

烫粘部位：侧面

噪音：工作环境下，噪音≤75DB

底部粘接：粘接面≥90%，粘接宽度≥20mm, 粘接位置偏差≤2mm

特性

本栈板穿箭式打包机是我公司研制出专门用于大型栈板重物的无人化捆包设备，产品具有性能稳定，高效节能，结实耐用等特点。

使用本机能克服大型栈板重物手工打包速度慢，打包效果差等缺点，有效地提高其捆包物效率及效果，捆包后的栈板能更方便、安全地运输、广泛应用于生产、贸易、商业等诸多领域。

本机较手动工具维修容易，操作简单，价格更实惠。

本机只适用于无人化包装流水线配套适用。



JK-880S（自动栈板水平型）

技术参数:

电流、功率: 380V/50-60Hz、2KW

打包速度: 26-28 秒/捆

框架尺寸: 宽 1200×高 1200 mm

捆紧力: 5-80kgs(可调)

机械尺寸: H3300*L2100*W3500mm

流水线高度: 700-800mm 可调

打包带要求: 宽为 9-15 (±0.1) mm,

厚为 0.6-1.0 (±0.1) mm,

(打包带需指定一种型号)。

带盘适应: 宽: 190-230mm; 内径: 200-280mm;

捆扎型式: 水平 1-2 条;

烫粘部位: 侧面

噪音: 工作环境下, 噪音 ≤75DB

底部粘接: 粘接面 ≥90%, 粘接宽度 ≥20mm, 粘接位置偏差 ≤2mm

特点:

电机+减速机+凸轮运作, 完全免加油, 捆包结束电机马上停止运转 (省电)。

紧缩力强不打滑, 齿形结构粘合, 高强度切割刀, 性能好, 寿命长。且零部件均由电脑数控机床精密制作, 机械运作柔和, 耐久性卓越, 功能完善。

松紧和储带均可自行调节。尤其配合使用超薄优质带更佳! 成本可降低 30-50%。

全自动水平打包机是针对栈板重物捆包而设计的机型, 开放式弓架活动的穿带能将栈板与捆包物牢固的捆包在一起便于移动及运输, 堆满产品的栈板通过滚筒线可实现无人化捆包生产线。

机芯选用国际知名进口零部件, 电器元件。外形设计美观漂亮, 机器操作简单, 具有工作效率率高、省时省电、打包质量高、故障率低、寿命长、无噪音无烟不影响操作人员健康等优点。

水平打包机广泛应用在轻工、食品、化工、外贸、印刷、医药、商业、邮政、电



器、等行业。

综合世界主流机器的主要优点和先进技术：先进的免油结构使用维护保养十分方便，PLC 程序控制系统，代替传统的交流接触器，提高机器的速度与准确性，减少故障率。

精心合理的设计，充分的市场验证，使得该机成为国内同类产品的佼佼者而被广为推广，机芯及控制体克整机压铸成型的铝镁合金，永不生锈，免加油，整机运行平稳！

敬颂商祺！

上海颀科包装机械有限公司

梁士恒 敬上

MP:152 2130 8689